

Стандартные размеры ворот Alutech серии ProTrend с полотном из сэндвич-панелей (40 мм)

Ворота заказываются с учетом следующих размеров: ширина проема × высота проема (LDB×RM)

Высота, мм	Ширина, мм																																																														
	1750	1875	2000	2125	2250	2375	2500	2625	2750	2875	3000	3125	3250	3375	3500	3625	3750	3875	4000	4125	4250	4375	4500	4625	4750	4875	5000	5125	5250	5375	5500	5625	5750	5875	6000	6125	6250	6375	6500	6625	6750	6875	7000																				
1875																																																															
2000																																																															
2125																																																															
2250																																																															
2375																																																															
2500																																																															
2625																																																															
2750																																																															
2875																																																															
3000																																																															
3125																																																															
3250																																																															
3375																																																															
3500																																																															
3625																																																															
3750																																																															
3875																																																															
4000																																																															
4125																																																															
4250																																																															
4375																																																															
4500																																																															
4625																																																															
4750																																																															
4875																																																															
5000																																																															
5125																																																															
5250																																																															
5375																																																															
5500																																																															
5625																																																															
5750																																																															
5875																																																															
6000																																																															

Примечание:

■ Без запроса изготавливаются ворота стандартного типа монтажа с калиткой / без калитки. Ворота других типов монтажа изготавливаются по запросу.

■ Ворота изготавливаются по запросу.

Из представленной размерной сетки могут быть выбраны промежуточные значения ширины и высоты ворот с шагом 5 мм. Значения максимальных размеров ворот с одновальной системой балансировки в зависимости от типа монтажа представлены в таблице.

Тип монтажа ворот	Максимальные размеры ворот, мм	
	ширина	высота
Стандартный	7000	6000
Низкий	5000	6000
Высокий с верхним расположением вала	7000	6000
Высокий с нижним расположением вала	5500	6000
Вертикальный с верхним расположением вала	7000	6000
Вертикальный с нижним расположением вала	5500	6000
Наклонный	7000	6000
Наклонный низкий	5000	6000
Наклонный высокий с верхним расположением вала	7000	6000
Наклонный высокий с нижним расположением вала	5500	6000

